

Sikagard®-703 W

BALENIE



2 litrové a
5 litrové kanistre

POUŽITIE

- povrch musí byť suchý alebo matne vlhký, bez stojatej vody
- teplota okolia, podkladu a produktu musí byť medzi +5 °C až 30 °C
- nové podklady na báze cementu (omietka, betón...) musia byť aspoň 7 dní staré
- podklad musí byť čistý, bez lišajníkov, rias a machov (použite Sikagard®-715W).



Aplikujte zdola nahor tak, aby nestekal po stene. 1 až 2 vrstvy v závislosti od nasiakavosti podkladu.



Chráňte pred dažďom niekoľko hodín (v závislosti od podmienok).



Odolnosť voči vode je výrazne obmedzená na stenách s veľkými trhlinami.

SPOTREBA

Kameň a tehla	Malta a betón
1 liter = 5,0 - 6,0 m ²	1 liter = 2,0 - 3,0 m ²
1 m ² = 0,20 - 0,17 litra	1 m ² = 0,50 - 0,33 litra

NEZABUDNITE PRED APLIKÁCIOU ODSTRÁNIŤ LIŠAJNÍKY, RIASY A MACHY. POUŽITE:



Sikagard®-715 W

Odstraňovač machov, lišajníkov a rias na báze vody na okamžité použitie



Pred použitím si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Bezpečnostné upozornenia:

Sikagard®-703 W
Obsahuje biocid na ochranu produktu.
Účinná látka:
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2634-33-5,
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, 2682-20-4.
Prosím, používajte biocidy zodpovedne.

Sikagard®-715 W
Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (VPVB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.

www.sika.sk
www.sikaceram.sk
[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)
[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikagard®-703 W NEVIDITEĽNÁ HYDROFÓBNA IMPREGNÁCIA NA STENY, FASÁDY...



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 05/2018

Sikagard®-703 W



1-komponentná, transparentná impregnácia na báze silan / siloxanu so silnou penetračnou schopnosťou, predlžuje životnosť a zlepšuje estetické vlastnosti konštrukcie.



VLASTNOSTI



Sikagard®-703 W

- zlepšuje odolnosť fasád voči priesakom vody a pred znečistením zo vzduchu.



Sikagard®-703 W

- je neviditeľný a neovplyvňuje vzhľad fasády!



Sikagard®-703 W

- zlepšuje odolnosť voči znečisteniu, prachu, sadiam a obmedzuje zachytávanie machu, rias a lišajníkov na povrchu fasád.



Sikagard®-703 W

- umožňuje fasáde dýchať.

NEVIDITEĽNÁ OCHRANA



VÝHODY

Môže sa použiť na nových stavbách alebo pri ošetrovaní konštrukcií.

Ideálny na použitie v záhradách.

Je ho možné aplikovať na rôzne materiály.

Jednoduché použitie
- striekaním
- valčekom
- štetkou

Je pretierateľný rôznymi druhmi náterov.

