

# KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC

BUILDING TRUST



## Sikalastic®-152 PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA NA BALKÓNY, TERASY, ZÁKLADY, PIVNICE A POD.



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 05/2018

Bezpečnostné upozornenia:  
EUH208

Obsahuje zmes z týchto látok:  
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC  
číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-  
3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).  
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Sikalastic®-152 komp. A

Obsahuje zmes z týchto látok: 5-chlór-  
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo  
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón  
[EC číslo 220-239-6] (3:1).  
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Sikalastic®-152 komp. B

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

[www.sikaceram.sk](http://www.sikaceram.sk)

[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)

[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o  
Rybničná 38/e,  
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



# Sikalastic® -152

## 2-ZLOŽKOVÁ, ELASTICKÁ, CEMENTOVÁ STIERKA NA HYDROIZOLÁCIU A OCHRANU BETÓNU

- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Možné aplikovať vo vlhkom prostredí
- Schopná premostovať trhliny
- Vysoká odolnosť voči rozmrazovacím soľam, chloridom, sulfátom a CO<sub>2</sub>
- Optimálna príľnavosť na väčšinu podkladov
- Rohy, kúty poistiť vložení pásky Sika® SealTape F



### MOŽNOSTI POUŽITIA

- Základové a pivničné steny a podlahy
- Terasy a balkóny
- Nádrže, vodojemy a bazény
- Kanály

**Balenie:** Komp. A: 8 kg tekutina  
Komp. B: 25 kg prášok

**Farba:** Sivá

**Spotreba:** ~ 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm hrúbky vrstvy

Normálne sa nanáša v dvoch 1-2 mm hrubých vrstvách

