

## 2-složková opravná hmota

vhodná pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár a pro lepení hřebíkových lišt, kovových dílů a také přírodního a umělého kamene. Včetně příchytek pro renovaci potěrů.

### Vlastnosti výrobku

- bezvodý
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vysoce zatížitelný
- rychle tvrdnoucí
- nastavitelný
- nízká viskozita
- dobrá penetrovatelnost
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění

### Aplikace

#### SCHÖNOX PGH je vhodný:

- pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár (pro trhliny v asfaltových podkladech použijte SCHÖNOX PU 900)
- pro lepení hřebíkových lišt, kovových dílů, přírodního a umělého kamene pro vnitřní i vnější použití

### Doporučený způsob práce

- Přidejte tvrdící složku (B) k pryskyřičné složce (A) a pomocí míchačky vytvořte homogenní směs.
- Doba zpracovatelnosti lze ovlivnit dávkováním tvrdidla. Když použijete všechno tvrdidlo (20 g), doba zpracovatelnosti je asi 7 minut.
- Směs použijte ihned.
- Nalijte SCHÖNOX PGH do spár/trhlin a nadbytečný materiál ihned rozetřete špachtlí.
- SCHÖNOX PGH je nastavitelný pomocí SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm).
- Při lepení naneste SCHÖNOX PGH na lepené díly a ihned je k sobě přiložte.
- Pro účinné tmelení trhlin v potěru: rozšířte trhlinu, každý 20 cm proveďte příčný řez a vložte do ní renovační sponku. Zatmelte pomocí SCHÖNOX PGH a hojně popískujte pomocí SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm), dokud je mokrá. Nezatěžujte trhlinu, dokud není vytvrzená.

### Balení

- 1,0 kg plechovka polyesterové pryskyřice
- 20 g tuba + renovační příchytky na potěr

### Skladování

- SCHÖNOX PGH skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).

### Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

### Pokyny

- Nástroj ihned po použití očistěte pomocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Ztvrdlý materiál lze odstranit jen mechanicky.

### Klasifikace nebezpečnosti

Složka A (pryskyřice):

- Plamen (GHS 02)
- Nebezpečnost pro zdraví (GHS 08)
- Vykřičník (GHS 07)
- S věty nebezpečí

Složka B (tvrdidlo):

- Plamen (GHS 02)
- Vykřičník (GHS 07)
- Životní prostředí (GHS 09)
- S věty varování

### Přísady

- Tato pryskyřičná složka obsahuje styrolen.
- Tato tvrdící složka obsahuje dibenzoylperoxid.

### Rizikové věty



Pryskyřice:

- H 226 Hořlavá kapalina a páry.
- H 315 Dráždí kůži.
- H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.

### Technické údaje

- Základ: polyesterová pryskyřice a tvrdidlo
- Barva: béžová
- Hustota: 1,5 kg/l
- Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl. 1,5 kg/dm<sup>3</sup>
- Skladovací teplota: ne nižší než 0 °C
- Pracovní teplota: ne nižší než + 15 °C
- Doba zpracovatelnosti: 7 až 15 minuty, podle dávkování tvrdidla
- Zatížitelnost: po 30 až 60 minutách, podle dávkování tvrdidla

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



- Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Tvrdidlo:

- H 242 Zahřívání může způsobit požár.
- H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

## Bezpečnostní věty

Pryskyřice:

- P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
- P 260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
- P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P 303 + P 361 + P 353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P 305 + P 351 + P 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P 314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Tvrdidlo:

- P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
- P 220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/.../hořlavých materiálů.
- P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P 305 + P 351 + P 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-

li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

- P 302 + P 352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- P 403 + P 235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
- P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P 501 Odstraňte obsah/obal dle lokálních, národních a nadnárodních norem

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

**Sika CZ, s.r.o.**

**Bystrcká 1132/36**

**624 00 Brno**

**Tel: +420 546 422 464**

**Fax: +420 546 422 400**

**E-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)**

**<http://www.schonox.cz>**



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group