

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sika Znáte?

TEKUTÁ
LEPENKA

SikaTop® Seal-107

2-KOMP. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

- koupelny a sprchy
- sklepy a základy
- nádrže a bazény
- balkóny a terasy



HYDROIZOLACE DO KOUPELEN I BAZÉNŮ

www.sika.cz

SikaTop[®] Seal-107

VHODNÝ PRO

utěsnění vnějších i vnitřních ploch betonových konstrukcí, koupelen, bazénů, nádrží, sklepů, spodních staveb, vodohospodářských objektů, mostů atp.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Tloušťka jedné vrstvy: 0,75–2,0 mm
- Max. velikost zrna: 0,5 mm
- Pevnost v tlaku: > 20 MPa (po 28 dnech)
- Pevnost v tahu za ohybu: > 6 MPa (po 28 dnech)
- Propustnost oxidu uhličitého: $S_D > 50$ m (EN 1062-6)
- Propustnost pro vodní páru: třída I, $S_D < 5$ m (EN ISO 7783)
- Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$ (EN 1062-3)
- Soudržnost odtrhovou zkouškou: $\leq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)
- Reakce na oheň: třída A2-s1

BALENÍ: 25 kg

SPOTŘEBA: 2,0 kg/mm/m²



Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list výrobku.



Sika CZ s.r.o
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika

Kontakt
Tel: +420 546 422 464
Fax: +420 546 422 400
www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

