


SYNTEKO RE-COVER

1620



Synteko RE-COVER je olej určený k pravidelné údržbě dřevěných a korkových podlah ošetřených oleji Synteko.

OBLAST POUŽITÍ:

pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Oxidem vytvrzující
- Slabý zápach
- Připraven k přímé aplikaci
- Nežloutne

VYDATNOST:

- 50-100 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva

NÁŘADÍ:

- Gumová špachtle šíře 300-500 mm nebo pružná ocelová špachtle šíře 250-300 mm
- Leštička s možností nastavení 2 rychlostních stupňů: 150 a 300 ot./min.
- Červený pad (1ks/ 20m²)
- Nechomáčkující bavlněný hadr pro leštění (3ks/ 20m²)
- Nářadí čistěte pomocí produktu „White spirit“.

TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	Alkydester
OBSAH SUŠINY	cca 77%
ROZPOUŠTĚDLO	White spirit (bez zápachu)
HUSTOTA	cca 910 kg/m ³
HOŘLAVOST	Hořlavina. Bod vzplanutí +40°C.
DOBA SCHNUTÍ	cca 2-4 hod.
SKLADOVÁNÍ	Nesmí zmrznout. Skladujte při teplotě od +5°C do +30°C
TRVANLIVOST	V uzavřeném balení 24měsíců od data výroby (uvedeno na obalu)
VELIKOST BALENÍ	1L


PŘED POUŽÍVÁNÍM PODLAHY

- Povrch nesmí být pokryt neprodyšnými materiály.
- Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, abyste se vyvarovali poškrábání povrchu.

UPOZORNĚNÍ!

- Pravidelně podlahu vysávejte nebo vytírejte suchým mopem
- Začněte s údržbou dřeva než je povrch opotřebován až na holé dřevo.
- **DŮLEŽITÉ!** Vložte všechny použité organické materiály (pady, hadry apod.) alespoň na 16 hodin do plechové nádoby s vodou, abyste zabránili samovznícení. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.

SYNTEKO RE-COVER POKYNY K POUŽITÍ



Pro pravidelnou údržbu podlah ošetřených podlahovými oleji Synteko používejte **Synteko RE-COVER**. Jak často bude potřeba ho využívat závisí na zátěži, které je podlaha vystavena, a frekvenci umývání:

- V domácnostech 1x za rok
- V komerčních prostorech 2-4x za rok.

Pravidelná údržba obnovuje lesk vaší podlahy a zaručí pěkný vzhled po delší dobu.

Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dřívě, než se povrch opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek RE-COVER můžete také použít k lokálním opravám.

1. PŘÍPRAVA

- Vyčistěte podlahu pomocí roztoku Synteko REMOVER (čtěte samostatný Produktový list).
- Před aplikací Synteko RE-COVER se ujistěte, že je podlaha úplně suchá.

2. APLIKACE

- Nanášejte gumovou stěrkou nebo hadrem v tenké vrstvě
- Vyčkejte 10-15 minut, aby mohl RE-COVER do podlahy vsáknout a aplikujte znovu, pokud je to nutné.
- Nechejte povrch schnout 20 minut.
- Vyleštěte povrch suchým čistým nehomáčkujícím hadrem.
- Podlaha může být používána po 2-4 hodinách.

Výrobce:

Sika Estonia OÜ, Estonia
www.synteko.com

Datum: 28.07.2014

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

NEBEZPEČÍ SAMOVZŇICENÍ! OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLITÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY APOD. UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.



Varování. Hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oblečením. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy (např. ve sběrné nebezpečného odpadu). Obsahuje:butanon oxim, kyselina neodekanová, kobaltové soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

