



# SCHÖNOX® LINO XTREME

Disperzné lepidlo na linoleum s veľmi nízkym obsahom emisií

pre jednostranné lepenie linolea v pásoch, korklinolea alebo korkmentu na savé podklady vo vnútornom prostredí.



## Vlastnosti výrobku

- schválený stavebnými úradmi
- Stavebný výrobok skúšaný na emisie na základe princípov DIBt - schválenie č.: Z-155.20-411
- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> R: veľmi nízke emisie
- RAL UZ 113: Ekologický vďaka nízkym emisiám
- pre vnútorné použitie
- bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- nízka spotreba / vysoké pokrytie
- vhodný pre kolieskové stoličky podľa EN 12 529
- vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- silná vláknitosť
- jednoducho aplikovateľný
- vhodný pre všetky vyrovnávacie stierky SCHÖNOX
- rýchly nástup lepiacej sily

## Aplikácia

**SCHÖNOX LINO XTREME je vhodný k lepeniu:**

- linoleum v pásoch
- korkové linoleum
- korok

na vhodné savé podklady v obytných a komerčných priestoroch (vnútorných).

## Požiadavky na podklad

- Odpovedajúca pevnosť, nosnosť, rozmerová stabilita a trvalá suchosť.
- Z podkladu odstráňte zvyšky prachu, špiny, oleja, tuku a voľných častíc, ktoré znižujú adhéziu.
- Neporušených a rovných povrchov s nasiakavosťou vhodnou k použitiu sa docieli použitím vyrovnávacích stierok SCHÖNOX, hrúbka vrstvy pre paronepriepustné krytiny a na nenasiakavých podkladoch aspoň 2 mm.
- Pokiaľ potrebujete poznať požiadavky na podklad pre dané krytiny, preštudujte si technické listy výrobcu krytín.

- Platia požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a technických listov.

## Doporučený spôsob práce

- SCHÖNOX LINO XTREME je disperzné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisií a musí sa pred použitím premiešať.
- Krytiny pokladané s využitím SCHÖNOX LINO XTREME musia byť aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Rovnomerne rozotrite lepidlo po podklade pomocou ozubenej stierky. Zabráňte vzniku žmolkov lepidla.
- Doporučená veľkosť stierky:
  - Linoleum/korok: TKB B1
- Správne množstvo lepidla je dané spodnou stranou krytiny. Dbajte na dostatočné zmočenie.
- Linoleum a difúzne priepustné krytiny, ako napr. vpichované koberce, sa musia pokladať na nasiakavé podklady behom "vlhkej fázy".
- Vzdialenosť medzi jednotlivými pásmi linolea musí byť aspoň na hrúbku pohľadnice.
- Po pokládke bez bublín krytinu uhladte a po čakacej dobe ju uhladte znova alebo prevalcujte.
- Pred tmelením škár vyčkajte aspoň 24 hodín.
- Fáza pokladania:
  - "vlhká fáza": nanosené lepidlo zatiaľ nevykazuje žiadnu vláknitosť.
- Priame lepenie ku zvyškom starého lepidla môže viesť k reakciám a tým i k nepríjemnému zápachu.
- Nástroje ihneď po použití omyte vodou.

## Balenie

- 14 kg plastové vedro

## Skladovanie

- SCHÖNOX LINO XTREME skladujte na chladnom a suchom mieste, kde nemrzne.
- Skladovateľnosť 1 rok (v uzatvorenom obale).

## Technické údaje

- Základ: syntetická živicová disperzia so spojovými prísadami
- Farba: béžová
- Hustota: 1,35 kg/l
- Skladovacia teplota: nie nižšia ako + 5 °C
- Pracovná teplota: teplota podlahy nie nižšia ako + 15 °C
- Spotreba materiálu:
  - ozubená stierka TKB B1: asi 400 g/m<sup>2</sup>
- Čakacia doba: asi 5 min.
- Doba spracovateľnosti: cca 20 min.
- Doba schnutia: asi 24 hodín
- Konečná pevnosť: asi po 72 hodinách

Všetky hodnoty sú len približné, podliehajú miestnym klimatickým odchýlkam a menia sa v závislosti od nasiakavosti podkladov a aplikačnom nástroji.



# SCHÖNOX® LINO XTREME

- Otvorené vrecia sa musia ihneď uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
- Odstráňte všetok vytvorený povlak, nerozmiešavajte ho.

## Likvidácia

- Vrecia úplne vyprázdňte a zlikvidujte v súlade s predpismi.
- Pri likvidácii zvyškov výrobku, odpadovej vody a nádob s pripevnenými zvyškami výrobku sa riadte miestnymi úradnými predpismi.
- Nevylievajte do kanalizácie, vody a pôdy.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: veľmi nízky obsah emisií

## GISCODE

- D1 - disperzné lepidlá a penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel

## EDP-vlastné prehlásenie

SCHÖNOX GmbH prehlasuje ako člen spoločnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe, že výrobok spĺňa kritériá pre produkty na báze disperzie triedy a.

## Environmentálne prehlásenie o produkte

podľa ISO 14025 a EN 15804

## Vlastník prehlásenia

Európska asociácia pre priemysel lepidiel a tmelov

## Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Vlastník prehlásenia

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Číslo prehlásenia

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

## Dátum vydania

29.08.2016

## Platné do

28.08.2021

## Pokyny

- Nečistoty z povrchu krytiny okamžite zotrite a zostatkový povlak odstráňte pomocou vhodného čistiaceho prostriedku (napr. SCHÖNOX FIX CLEAN).

- Novo položenú krytinu nezakrývajte po dobu 72 hodín ochrannými fóliami.
- Riadte sa pokynmi výrobcu krytiny pre jej pokládku. V prípade pochyb odporúčame vykonať skúšku na malej ploche.

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.schonox.sk](http://www.schonox.sk)



Spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r.o. má certifikovaný systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 9001 a 14001.

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

**Rybničná 38/e**

**831 06 Bratislava**

**Tel.: +421-2-4920 0403**

**Fax: +421-2-4920 0444**

**E-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)**

**<http://www.schonox.sk>**