

SK

18

SK04

SK - VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Sika® Igasol®, Sika® Igoflex®

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Sika® Igasol®-101, Sika® Igoflex®-101, -201, -P01, -F01
2. Zamýšľané použitie/ použitia:	Hydroizolačné náterové látky: Sika® Igasol®-101, Sika® Igoflex® -101, Sika® Igoflex® -201 Penetračný náter: Sika® Igoflex® -P01 Sklotextilná mriežka: Sika® Igoflex® -F01
3. Výrobca: Výrobňa: Dovozca:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Švajčiarsko BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Str. 117 08056 Zwickau Nemecko Sika Slovensko spol. s r.o. Rybničná 38/e Bratislava
4. Splnomocnený zástupca:	Nie je relevantné (viď článok 3)
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém III
6 a) Harmonizovaná norma: Notifikovaný subjekt:	Zákon č. 133/2013 Z.z. a Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Notifikovaná osoba č. 1301 TSÚS, n.o. vydala SK technické posúdenie č. SK TP-18/0034.

7. Deklarované parametre

Hydroizolácia Sika® Igasol® - 101 + Penetračný náter Sika® Igoflex® - P01

Podstatná vlastnosť	Parameter	Zistený parameter	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	NPD	Parameter neposúdený	-
Vodotesnosť - tlak do 20 kPa/24 h	bez priesaku	bez priesaku	STN EN 12390-8 a STN EN 1928 Protokol o skúške č. 4062/1/2007 ³⁾

Hydroizolácia Sika® Igoflex® - 101+ Penetračný náter Sika® Igoflex® - P01

Podstatná vlastnosť	Parameter	Zistený parameter	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	NPD	Parameter neposúdený	-
Vodotesnosť - tlak do 75 kPa/24 h	bez priesaku	bez priesaku	STN EN 12390-8 a STN EN 1928 Protokol o skúške č. 80-08-0120 ¹⁾

Hydroizolácia Sika® Igoflex® - 201+ Penetračný náter Sika® Igoflex® - P01

Podstatná vlastnosť	Parameter	Zistený parameter	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	NPD	Parameter neposúdený	-
Vodotesnosť - tlak do 75 kPa/24 h	bez priesaku	bez priesaku	STN EN 12390-8 a STN EN 1928 Protokol o skúške č. 80-08-0120 ¹⁾
Priľnavosť k podkladu - betón - tehla	≥ 0,5 MPa	0,92 MPa 0,73 MPa	STN EN ISO 4624 Protokol o skúške č. 90-08-0097 ²⁾
Mrazuvzdornosť - priľnavosť k podkladu betón po 15 zmrazovacích cykloch	≥ 0,4 MPa	0,55 MPa	STN 73 2579 a STN EN ISO 4624 Protokol o skúške č. 90-08-0097 ²⁾
Ťahové vlastnosti - maximálna sila pri skúške v ťahu - predĺženie pri maximálnej sile pri skúške v ťahu	≥ 20 N/50mm ≥ 30 %	26,0 N/50mm 42,0 %	STN EN ISO 527-3 Protokol o skúške č. 90-08-0097 ²⁾

Podstatná vlastnosť	Parameter	Zistený parameter	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	NPD	Parameter neposúdený	-
Ťahové vlastnosti - maximálna sila pri skúške v ťahu - predĺženie pri maximálnej sile pri skúške v ťahu	$\geq 2200 \text{ N/50mm}$ $\geq 15 \text{ mm/m}$	2253 N/50mm 20 mm/m	STN EN ISO 527-3 Protokol o skúške č. 90-08-0097 ²⁾

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, pobočka Prešov
 2) Technický a skúšobný ústav stavebný, pobočka Tatranská Štrba
 3) MPA Dresden GmbH

8. Deklarácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/ 2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Henrieta Absolonová
Manažér kvality

Ing. Marek Mikuš
Generálny riaditeľ

Bratislava, 25.4.2018



Sika Slovensko, spol. s r.o.
 Rybníčná 38/e
 831 06 Bratislava
 IČO: 31 359 710
 IČ DPH: SK2020315297

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

