



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Sikadur®-31 EF

01	04	02	03	001	0	000144	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Sikadur®
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	-31 EF (číslo šarže – vid' údaj na balení)
3. Zamýšľané použitia alebo použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Výrobok na konštrukčné lepenie na maltu alebo betón Metóda opravy (4.4) Podľa prílohy ZA tabuľky ZA.1b
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Sikadur® Sika S.A.U. Crta. Fuencarral 72 281 08 Alcobendas Madrid - Španielsko
5. Kontaktná adresa: V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	Nie je relevantné (vid' článok 4)
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+
7. Notifikovaná osoba (hEN): V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	EN 1504-4, Systém 2+: Notifikovaná osoba č. 0099 Asociación Espanola de Normalización y Certificación (AENOR) vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby. Notifikovaná osoba vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 0099/CPR/B15/0008

8. Notifikovaná osoba (ETA): V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nie je relevantné (viď článok 7)
---	---

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť/ príľnavosť:	vyhovuje (zlom betónu)	EN 12636	EN 1504-4:2004
Pevnosť v šmyku:	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 12615	
Pevnosť v tlaku:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 12190	
Zmraštenie/ rozt'ažnosť:	$\leq 0,1\%$	EN 12617	
Spracovateľnosť:	$\geq 30 \text{ min. pri } 23^\circ\text{C}$	EN ISO 9514	
Citlivosť na vodu:	vyhovuje	EN 12636	
Modul pružnosti:	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 178	
Koefficient teplotnej rozt'ažnosti:	$\leq 100 \cdot 10^{-6}$	EN 1770	
Teplota sklovitého prechodu:	$\geq 40^\circ\text{C}$	EN 12614	
Reakcia na oheň:	Cs1 d0 Bfl s1	EN 13501-1	

10. Deklarácia

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis
 Mónica Sangil Garcia
 Technical Department

nečitateľný podpis
 Ángel González Lucas
 General Manager

Alcobendas, 1. júla 2013

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



DECLARATION OF PERFORMANCE

Sikadur[®]-31 EF

01	04	02	03	001	0	000144	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Product Type: Unique identification code of the product-type:	Sikadur[®]-
2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	31 EF (batch nr. see packaging)
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	Products of structural bonding for mortar or concrete Method (4.4) Conforming to the Annex ZA Table ZA.1b
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):	Sikadur [®] Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-Spain
5. Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	No relevant (see 4)
6. AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:	System 2+

Declaration of Performance



<p>7. Notified body (hEN):</p> <p>In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:</p>	<p>Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Notified body Number 0099</p> <p>Conformity certification of the Factory production control on the base to:</p> <p>Initial inspection of the manufacturing plant and factory production control</p> <p>Monitoring and continuous evaluation and approval of Factory production control</p> <p>Certificate number 0099/CPR/B15/0008</p>
<p>8. Notified body:</p> <p>In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: (ETA):</p>	<p>No relevant (refer to item 7)</p>

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Standard	Harmonized Technical Specification
Bond/adhesion strength	Pass (concrete failure)	EN 12636	EN 1504-4:2004
Shear strength	≥ 6 N/mm ²	EN 12615	
Compressive strength	≥ 30 N/mm ²	EN 12190	
Shrinkage / expansion	≤ 0.1%	EN 12617	
Workability	≥ 30 min. a 23°C	EN ISO 9514	
Sensitivity to water	Pass	EN 12636	
Modulus of elasticity	≥ 2000 N/mm ²	EN ISO 178	
Coefficient of thermal expansion	≤ 100 * 10 ⁻⁶	EN 1770	
Glass transition temperature	≥ 40°C	EN 12614	
Reaction to fire	Cs1 d0 Bfl s1	EN 13501-1	



10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by



Mónica Sangil García
Technical Department



Ángel González Lucas
General Manager

Alcobendas, 1 July 2013

Ecology, Health and Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Legal note:

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



For more information:
Sika S.A.U
Crta. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid

Telephone +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38
www.sika.com