

# Sikaflex<sup>®</sup>-118 Extreme Grab

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### č. 81663439

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	81663439
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie F EXT-INT CC
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	N/A
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-1:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm	System 3	
Zmena objemu	≤ 10%	System 3	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF pri 60% predĺžení	System 3	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF pri 60% predĺžení	System 3	
Trvanlivosť	Vyhovuje	System 3	

NPD – parameter nestanovený

NF – bez porušenia podľa EN ISO 11600

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Tomasz Gutowski  
Funkcia: Corporate Standardization and Approvals  
Varšava, dňa 19.1.2018

Meno : Tatiana Ageyeva  
Funkcia: Standardization and Approvals  
Varšava, dňa 19.1.2018

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Vyhlásenie o parametroch**  
Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01, ver. 1  
1001



18

Sika Service AG, Zurich, Switzerland

VoP č. 81663439

EN 15651-1:2012

Notifikovaná osoba 1213

**Tesniaci tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie F EXT-INT CC**

Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 10%
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF pri 60% predĺžení
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF pri 60% predĺžení
Trvanlivosť	Vyhovuje

<http://dop.sika.com>**INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)**

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

**PRÁVNE OZNÁMENIE**

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštvodovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlásenie o parametroch**  
Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01, ver. 1  
1001



**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikaflex®-118 Extreme Grab

81663439

2018.01, ver. 1

1001

# Sikaflex<sup>®</sup>-118 Extreme Grab

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### No. 81663439

1	<b>UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:</b>	81663439
2	<b>INTENDED USE/S</b>	EN 15651-1:2012 Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC
3	<b>MANUFACTURER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>AUTHORISED REPRESENTATIVE:</b>	
5	<b>SYSTEM/S OF AVCP:</b>	System 3
6a	<b>HARMONISED STANDARD:</b>	EN 15651-1:2012
	Notified body/ies:	1213

**7 DECLARED PERFORMANCE/S**

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-1:2012
Release of dangerous substances	NPD		
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤3 mm	System 3	
Loss of volume	≤ 10 %	System 3	
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion (Elastic)	NF at 60% elongation	System 3	
Tensile properties (i.e. at maintained extension) for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60% elongation	System 3	
Durability	Pass	System 3	

**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski  
 Function: Corporate Standardization and Approvals  
 At Warsaw on 19 January 2018

Name : Tatiana Ageyeva  
 Function: Standardization and Approvals  
 At Warsaw on 19 January 2018




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011





18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 81663439

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤3 mm
Loss of volume	≤ 10 %
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion (Elastic)	NF at 60% elongation
Tensile properties (i.e. at maintained extension) for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60% elongation
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

## LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

**Declaration of Performance**  
Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01 , ver. 1  
1001

Template for translation. Only for  
internal use

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Declaration of Performance**  
Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01 , ver. 1  
1001

**4/4**

Template for translation. Only for  
internal use

**BUILDING TRUST**

